

Produktbeschreibung/ Typenübersicht

LED- Officebeleuchtung, Systemdecke

230V AC – Ausführung, integriertes Vorschaltgerät
SMD-LED-Technologie
Robuster Aluminiumrahmen
Blend- und flimmerfrei Ausleuchtung
Keine UV-Strahlen
Hohe Bereichsbeleuchtung durch 100° Lichtaustritt
Entblendungsscheibe mit mattierter Oberfläche



Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B	220...240V AC
Leistungsaufnahme	34W
Stromaufnahme	0,15A
Spannungsabfall	≤2V
Abstrahlwinkel	100°
Lichtfarbe	4000K, Neutralweiß
Lichtstrom	3400lm
Farbwiedergabeindex	>80
Leistungsfaktor	>0,95
Dimmung	1-10V optional Dali

Mechanische Daten

Gehäuse	620x620 x 10mm Alu, weiß, 3,9kg
Optik	Opal Endblendungsglas matt

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur	Betrieb -20°C ... +45°C Lager -30°C ...+70°C
VDE-Schutzklasse	I Schutzerdung
Schutzart	IP 40

Bestellinformation

Bestell-Nr: **962024**
Typ: **Bel-Office-PanelQ4KD**

Zubehör:
Vorschaltgerät: ON/OFF

Bestell-Nr: **920066**
Typ: **EVG-FL-RF-ON-OFF**

Separate bestellbare Installations-
Pakete für Deckenaufbau oder für
Deckenabhängung

Sicherheitshinweis

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist
die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Produktbeschreibung/ Typenübersicht

LED- Officebeleuchtung, Systemdecke

230V AC – Ausführung, integriertes Vorschaltgerät
SMD-LED-Technologie
Robuster Aluminiumrahmen
Blend- und flimmerfrei Ausleuchtung
Keine UV-Strahlen
Hohe Bereichsbeleuchtung durch 100° Lichtaustritt
Entblendungsscheibe mit mattierter Oberfläche



Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B	220...240V AC
Leistungsaufnahme	40W
Stromaufnahme	0,15A
Spannungsabfall	≤2V
Abstrahlwinkel	100°
Lichtfarbe	4000K, Neutralweiß
Lichtstrom	4200lm
Farbwiedergabeindex	>80
Leistungsfaktor	>0,95
Dimmung	optional Dali

Mechanische Daten

Gehäuse	1250x312,5 x 10mm Alu, weiß, 3,9kg
Optik	Opal Endblendungsglas

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur	Betrieb -20°C ... +45°C Lager -30°C ...+70°C
VDE-Schutzklasse	I Schutzerdung
Schutzart	IP 40

Bestellinformation

Bestell-Nr: **962038**
Typ: **Bel-Office-PanelL4K**
Zubehör:
Vorschaltgerät: ON/OFF

Bestell-Nr: **920066**
Typ: **EVG-FL-RF-ON-OFF**

Separate bestellbare Installations-
Pakete für Deckenaufbau oder für
Deckenabhängung

Sicherheitshinweis

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.